

**Grundfos Cirkulationspumpe  
med variabel hastighed  
støbejern 2" x 1 1/2" udvendig  
gevind 10bar 0.26A 230VAC  
sort/rød WRAS type Alpha2 GO  
32-40 (180) (7046895)**



**GRUNDFOS** 

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort/rød

Materiale støbejern

Godkendelse WRAS

Pump body støbejern

Materiale impeller 1 komposit

Tilslutning udvendig gevind

Volt 230VAC

Maks. temperatur 110 °C

Mindste mellemtemperatur  
(kontinuerlig) -15 °C

Antal impeller 1

Frekvens 50 Hz

Maksimal  
omgivelsestemperatur 55 °C

Tryk 10 bar

Minimum ambient temperature 0 °C

Type Alpha2 GO 32-40 (180)

Kapacitet 1.53 m<sup>3</sup>/t

Maks. Løftehøjde	2.06 m
------------------	--------

Størrelse	2" x 1 1/2"
-----------	-------------

Ampere	0.26 A
--------	--------

## Genereret den: 28-05-2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>