Grundfos Cirkulationspumpe med variabel hastighed støbejern 2" x 1 1/2" udvendig gevind 10bar 0.26A 230VAC sort/rød WRAS type Alpha2 GO 32-40 (180) (7046895)



GRUNDFOS

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort/rød
Materiale	støbejern
Godkendelse	WRAS
Pump body	støbejern
Materiale impeller 1	komposit
Tilslutning	udvendig gevind
Volt	230VAC
Maks. temperatur	110 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-15 °C
Antal impeller	1
Frekvens	50 Hz
Maksimal omgivelsestemperatur	55 °C
Tryk	10 bar
Minimum ambient temperature	0 °C
Type	Alpha2 GO 32-40 (180)
Kapacitet	1.53 m^3/t

Maks. Løftehøjde	2.06 m
Størrelse	2" x 1 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/grundfos-cirkulationspumpe-med-variabel-hastighed-stoebejern-2-x-1-1-2-udvendig-gevind-10bar-0.26a-230vac-sort-roed-wras-type-alpha2-go-32-40-180-7046895
Ampere	0.26 A

Genereret den: 03-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com