
Rovatti Flertrinspumpe støbejern DN65 x DN50 DIN flange 27bar 26,5A 400VAC grøn type ME 20K65-42/3 (7024387)



rovatti pompe

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Farve	grøn
Materiale	støbejern
Pump body	støbejern
Materiale impeller 1	støbejern
Tilslutning	DIN flange
Volt	400VAC
Maks. temperatur	90 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryk	50
Sug	65
Type	ME 20K65-42/3
Udgangseffekt	20 HK
Maks. Løftehøjde	103 m
Størrelse	DN65 x DN50
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/rovatti-flertrinspumpe-stoebejern-dn65-x-dn50-din-flange-27bar-26-5a-400vac-groen-type-me-20k65-42-3-7024387


Effekt	15 kW
Antal impeller	3
Ampere	26,5 A
Maks. flow rate	60 m^3/h
BEP Capacity	42
BEP Head	85
Effektivitet	74.8 %


DIMENSIONER

Cb-1	275 mm
Cr-1	250 mm
G-1	330 mm
H	465 mm
L	1075 mm
Lb	688 mm
Mc	280 mm
Mr	408 mm
O	14 mm
W-1	380 mm

ØDi-1	65 mm
ØDi-2	50 mm







PRODUKTINFORMATION

Close coupled monobloc multistage electric pumps widely useful in water supply and boostering technological plants for irrigation and industrial applications.

Genereret den: 01-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com