Grundfos Flertrinspumpe rustfri stål 1 1/4" 2,5A 400VAC type CRI 5-7 A CA I V HQQV (7039733)



GRUNDFOS

bevo
bringing water to life


TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Materiale	rustfri stål
Aksel	rustfri stål 316
Pump body	rustfri stål 316
Materiale impeller 1	rustfri stål 304
Volt	400VAC
Temperatur rækkevidde	-20°C - 90°C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Type	CRI 5-7 A CA I V HQQV
Udgangseffekt	1.5 HK
Maks. Løftehøjde	40 m
Størrelse	1 1/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/grundfos-flertrinspumpe-rustfri-staal-1-1-4-2-5a-400vac-type-cri-5-7-a-ca-i-v-hqqv-7039733
Effekt	1.1 kW
Antal impeller	7

Ampere	2,5 A
Maks. flow rate	8.5 m^3/h
Sug	1 1/4 "
Effektivitet	82,7 %
Motor RPM	2770

DIMENSIONER

Cb-1	50 mm
Cb-2	50 mm
H-1	649 mm
L	160 mm
W-1	210 mm
ØDi-1	35 mm
ØDi-2	35 mm





PRODUKTINFORMATION

Grundfos CRI pumper er vertikale, ikke-selvansugende, flertrins, in-line, centrifugalpumper til installation i rørsystemer og montering på et fundament. Den er velegnet til industrielle anvendelser. Designet giver en meget kompakt pumpe og rørføring. CRI pumperne er designet til en række forskellige anvendelser, lige fra pumpning af drikkevand til pumpning af kemikalier. Pumperne er derfor velegnede til en lang række forskellige pumpesystemer, hvor pumpens ydeevne og materiale opfylder specifikke krav.

Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com