

**Hunter Magnetventil  
fiberglasforstærket nylon 1"  
udvendig gevind 10bar 9VDC  
sort type PGV-100-MM-B-DC  
(7032965)**



**Hunter®**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Materiale	fiberglasforstærket nylon
Funktion	indirekte magnetisk styring med flowreguleringshåndtag
Materialehus	fiberglasforstærket nylon
Volt	9VDC
Min. indløbstryk	1.5 bar
Tryk	10 bar
Maks. temp.	66 °C
Type	PGV-100-MM-B-DC
Kapacitet	0,7 - 150 l/min
Størrelse	1"
Tilslutning	udvendig gevind

## PRODUKTINFORMATION

Anbefalet til bolig- og lette kommercielle applikationer.  
Ekstern/intern manuel udledning giver mulighed for hurtig og nem aktivering ved ventilen.  
Gennemstrømningskontrol maksimerer effektiviteten og forlænger systemets levetid.

**Genereret den: 27-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>