

# Foras Flertrinsspumpe rustfri stål 304 1" indvendig gevind 7bar 2,5A 230/400VAC blå type P 3S-120/6 T (0920603)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Farve                                      | blå                   |
| Materiale                                  | rustfri stål 304      |
| Pump body                                  | rustfri stål 304      |
| Materiale impeller 1                       | rustfri stål 304      |
| Pakningsmateriale                          | keramisk/grafit       |
| Tilslutning                                | indvendig gevind      |
| Maks. temperatur                           | 110 °C                |
| Mindste mellemtemperatur<br>(kontinuerlig) | -15 °C                |
| Maks. flow rate                            | 4.8 m <sup>3</sup> /h |
| Tryk                                       | 1 "                   |
| Sug  | 1 "                   |
| BEP Capacity                               | 3.2                   |
| Effektivitet                               | 39 %                  |
| Type                                       | P 3S-120/6 T          |
| Udgangseffekt                              | 1,2 HK                |
| Maks. Løftehøjde                           | 66,6 m                |

|                |            |
|----------------|------------|
| Størrelse      | 1"         |
| Tætning        | type L     |
| Volt           | 230/400VAC |
| Vægt           | 12.5 kg    |
| Effekt         | 0.9 kW     |
| Antal impeller | 6          |
| Ampere         | 2,5 A      |
| BEP Head       | 36         |

## DIMENSIONER

|      |          |
|------|----------|
| Cb-1 | 128 mm   |
| Cl-1 | 175 mm   |
| G-1  | 140 mm   |
| H-1  | 203 mm   |
| H-2  | 192 mm   |
| L    | 428 mm   |
| Lb   | 190,8 mm |
| Lb-2 | 104,7 mm |
| W-1  | 164 mm   |

W-2 178 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



## PRODUKTINFORMATION

Flertrins vandrette pumper i rustfrit stål. Pumpning af rene ikke-lastede væsker i den private, landbrugsmæssige og industrielle sektor; trykssystemer; vanding; drikkevand og glycolvand; vandbehandling; fødevarerindustri; opvarmning og klimaanlæg; vaskesystemer.

Maks. væsketemperatur: fra -15 op til 110° C

Omgivende temperatur: maks. 40° C.

Isolering klasse F; beskyttelse IP 44.

Leveres uden kabel.

**Genereret den: 08-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>