



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Flow 2 L/t

Størrelse 16 mm

Længde 50 m

## PRODUKTINFORMATION

Agrodrip sættet er den perfekte løsning til vanding af planter i haven, drivhuset eller plantekassen på altanen/terrassen. Hvert sæt indeholder en række elementer, der garanterer sætets funktionalitet og drift, med mulighed for yderligere udvidelse.

Indeholder:

- Quick LOCK huntilslutning  $\text{Ø}16 \times \frac{3}{4}$ " (1 stk.)
- Mikroslange  $\text{Ø}5$  (30m)
- PE rør  $\text{Ø}16$  (50m)
- Auto-regulerede dryppere 8 l/h (40 stk.)
- Stanseværktøj  $\text{Ø}3$  (1 stk.)
- Hydroponisk stak type A 2 l/h (160 stk.)
- 4-vejs manifold (40 stk.)
- Acetal vinkel med modhager  $\text{Ø}16 \times \text{Ø}16$  (2 stk.)
- Acetal t-stykke med modhager  $\text{Ø}16 \times \text{Ø}16 \times \text{Ø}16$  (5 stk.)
- Acetal samlingstykkke med modhager  $\text{Ø}16 \times \text{Ø}16$  (4 stk.)
- Slutring (5 stk.)
- Endestykke med modhager  $\text{Ø}4$  (10 stk.)

Ekstra oplysninger til PC-drypper:

EGENSKABER OG FORDELE

Selvskylningsmekanisme skyller ved hver opstart, hvilket sikrer pålidelig drift og mindre vedligeholdelse.

Fremragende Cv ydelse og bredt trykkompensationsområde (7-58 psi) giver ensartet emission. No-Drain modellen eliminerer afstrømning og vandpytter i ujævnt terræn og overliggende drypningsanvendelser.

Plast af højeste kvalitet med silikonemembran giver pålidelig ydeevne under de hårdeste UV- og kemiske forhold.

Ideelle anvendelser områder omfatter vinmarker, drivhuse, planteskoler og landskaber samt til kuperet terræn.

Ekstra oplysninger om drypperen:

Volvi drypper

Ideel til trædyrkning og vinmarker. Høj modstandsdygtighed over for vejrforhold og letvægtsplast for en længere levetid.

Kerkini drypper

Ideel til trædyrkning og vinmarker. Høj modstandsdygtighed over for vejrforhold og letvægtsplast for en længere levetid. Designet til at minimere tilstopning.

## Genereret den: 26-05-2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>