


Solpanel HDPE 25 mm 4,5bar sort med 4 slangestudse 25 mm type 1001 (0891811)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	1001
Materiale	HDPE
Bredde	820 mm
Model	med 4 slangestudse 25 mm
Størrelse	25 mm
Længde	1280 mm
Overflade	1.05 m ²

PRODUKTINFORMATION

- Lavt trykfald - ca. 0,003 bar ved 200 l/m²/t
- Flow hastighed til 250 l/m²/t
- Støbt i et stykke - homogent sort
- Vægt ca. 6 kg/m² - vandindhold 6 l/m²
- Testtryk 4,5 bar ved NT
- Arbejdstryk op til 1,2 bar - 40°C
- Effektivitet op til ca. 80% - strøm op til 0,8 kWh/m²
- Gennemsnitlig værdi 0,5 til 0,6 kWh/m²
- Styring er mulig med eksisterende filterpumpe
- Ikke-korroderende - modstandsdygtig overfor swimmingpool vand
- Pool vand pumpes direkte gennem absorbering
- Tomgangssikker

- Temperaturbestandig fra -50 til + 115°C
- Gennemstrømning i hele området, frostbestandig, bærer menneskelig vægt

Genereret den: 24-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>