

Varmeveksler rustfri stål 316 1" x 2" indvendig gevind MF 260 (0891972)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale rustfri stål 316

WorkingPressureSecondarySystem 5

Tilslutning indvendig gevind

Tryk primært system 10 bar

Model MF 260

Kapacitet kW/t ved $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ 75 kWt

Primært flow system 35 L/min

Sekundært flow system 300 L/min

Størrelse 1" x 2"

Størrelse sekundært system 2 "



Størrelse primært system 1 "

DIMENSIONER

A 600 mm

B 129 mm

C 430 mm



PRODUKTINFORMATION

Let monterbar varmeveksler med rør i europæisk kvalitet. Maxi-Flo varmeveksleren kan kun placeres vertikalt. Maxi-Flo varmeveksler kan anvendes til at opvarme din pool ved hjælp af f.eks. opvarmningen fra dit hjem. En varmeudveksler kan hurtigt opvarme vandet. På 24 til 48 timer, du kan nå en vandtemperatur på 28° C. varmeveksleren er derfor en fremragende løsning, hvis din pool, ikke bruges ofte (f.eks. kun i weekender). Maxi-Flo varmevekslerne er også kompatible med kredsløb til lave temperaturer for eksisterende geotermisk systemer eller varmepumper. Velegnet til klorbaserede pools.

Genereret den: 24-05-2026

Bevo Nordic A/S
 Pakhusgården 54
 5000 Odense C
 Danmark
 +45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>