

**NaanDan Drypslange PE 16  
mm x 1,2 mm 47mil 4bar  
130mikron 2,2L/t 33cm brun  
100m type TurfDrip Sub  
Surface (7030183)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	brun
Type	TurfDrip Sub Surface
Materiale	PE
Filtrering	130 mikron
Længde	100 m
Indre Ø	13,6 mm
Åbningstryk	0,5 bar
Afstand	33 cm
Tryk	4 bar
Anbefalet tryk	0,5 - 4 bar
Vægtykkelse	47 mil
Vægtykkelse	1,2 mm
Flow	2,2 L/t
Størrelse	16 mm
Maks. længde	102 m

# PRODUKTINFORMATION

NaanDan TurfDrip med Amnon PC AS-drypvander er ideel til kommercielle drypvanding på jordområder, ved tæt beplantninger, rækker af hække og træer.

SOM står for anti-sifon, som giver dig mulighed for at installere denne dryplinje over og under jorden.

Den flade inline Amnon SOM drypvander leveres med et antiroddesign, der forhindrer rødderne i at komme ind i drypperens labyrint og tilstoppe den.

TurfDrip's specielle materiale giver den en ekstra fleksibilitet for at undgå knæk på rullerne før og under installationen.

Brune ruller leveres pakket i plastikfolie, hvilket giver dig mulighed for at opbevare overskydende drypslanger i deres oprindelige emballage.

Trykreguleringsområde: 0,5 - 4,0 bar.

Anbefalet filtrering: 130 mikron.

## Genereret den: 26-05-2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>