

# NaanDan Sektorsprinkler messing 1/2" udvendig gevind 4,0 mm type 423 WP AG (0630055)



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type 423 WP AG

Materiale messing

Tilslutning udvendig gevind

Maks. diameter 28 m

Dysestørrelse 4,0 mm

Anbefalet tryk 2 - 4 bar

Kapacitet 2bar 0,85 m<sup>3</sup>/t

Kapacitet 3bar 1,03 m<sup>3</sup>/t

Kapacitet 4bar 1,18 m<sup>3</sup>/t

Størrelse 1/2"

Radius 2bar 12,5 m

Radius 3bar 13,5 m

Radius 4bar 14 m

Type 423 WP AG								
3,2mm			3,5mm			4,0mm		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
1,5	0,60	11,0	1,5	0,58	11,5	1,5	0,71	11,5
2,0	0,57	11,5	2,0	0,66	12,0	2,0	0,85	12,5
3,0	0,70	12,5	3,0	0,81	13,0	3,0	1,03	13,5
4,0	0,81	13,0	4,0	0,91	13,5	4,0	1,18	14,0

# PRODUKTINFORMATION

Landsbrugsmæssige (AG) version har en ekstra sand- og støvbeskyttelsesbøsning samt en forbedret hvid skive, der er mere modstandsdygtig over for snavs.

**Genereret den: 08-03-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>