NaanDan Sektorsprinkler messing 1/2" udvendig gevind 4,0 mm type 423 WP AG (0630055)



NaanDan
by Rivulis

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	423 WP AG
Materiale	messing
Tilslutning	udvendig gevind
Maks. diameter	28 m
Dysestørrelse	4,0 mm
Anbefalet tryk	2 - 4 bar
Kapacitet 2bar	0,85 m^3/t
Kapacitet 3bar	1,03 m^3/t
Kapacitet 4bar	1,18 m^3/t
Størrelse	1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/naandan-sektorsprinkler-messing-1-2-udvendig-gevind-4-0-mm-type-423-wp-ag-0630055
Radius 2bar	12,5 m
Radius 3bar	13,5 m
Radius 4bar	14 m

Type 423 WP AG								
3,2mm			3,5mm			4,0mm		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
1,5	0,50	11,0	1,5	0,58	11,5	1,5	0,73	11,5
2,0	0,57	11,5	2,0	0,66	12,0	2,0	0,85	12,5
3,0	0,70	12,5	3,0	0,81	13,0	3,0	1,03	13,5
4,0	0,81	13,0	4,0	0,93	13,5	4,0	1,18	14,0

PRODUKTINFORMATION

Landsbrugsmæssige (AG) version har en ekstra sand- og støvbeskyttelsesbøsning samt en forbedret hvid skive, der er mere modstandsdygtig over for snavs.

Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com