

**Honeywell**  
**Trykreduktionsventil messing**  
**1" udvendig gevind 16bar 0,16**  
**mm DN25 rustfri stål**  
**DVGW/KIWA/WRAS type D06F**  
**(0410925)**



**Honeywell**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	D06F
Materiale	messing
Godkendelse	DVGW/KIWA/WRAS
Materiale filterelement	rustfri stål
Membranmateriale	NBR
Materialehus	messing
Pakningsmateriale	NBR
Tilslutning	udvendig gevind
Filtrering	0,16 mm
Fabriksindstilling	3 bar
Udløbstryk	1,5 - 6 bar
Tryk	16 bar
Maks. temp.	40 °C
Kapacitet	5,8 m <sup>3</sup> /t
Størrelse	1"
Længde	180 mm
DN	25

Vægt 1.4 kg

Højde 175 mm

## PRODUKTINFORMATION

DVGW, WRAS godkendt. Leveres uden trykmåler.

**Genereret den: 23-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>