DAB Pumpebrønd PE 5,13A 230VAC sort type PE612 Complete (7038492)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	PE612 Complete
Materiale	PE
Pump body	rustfri stål 304
Maks. Løftehøjde	9.6 m
Volt	230VAC
Maks. temperatur	50 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Maks. flow rate	24 m^3/h
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Udgangseffekt	1 HK
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/dab-pumpebroend-pe-5-13a-230vac-sort-type-pe612-complete-7038492
Effekt	0.75 kW
Ampere	5,13 A

PRODUKTINFORMATION

PE pumpebrønd monteret med Feka VS 750 MA dykpumpe i rustfrit stål. Ideelt egnet til spildevand og spildevand med faste stoffer på ikke over 50 mm. Fuldt samlet og udstyret med DSD styresystem - PE pumpegrav ø 600 x 1200 mm - Flad bund - 1x indløbsmuffe ø 125 mm - 1x udløb ø 63 mm - 1x kabelkanal ø 75 mm - 1x Feka VS 750 MA 230 Volt 50 Hz - 1x installationssæt bestående af DSD styresystem med stråledæmper - 1x kabelbeskyttelsesrør 75 mm, 5 mtr - 1x støbejernsbrønddæksel Klasse D (heavy duty) - 1x betonkant 900*900*200 mm - 1x AS1 oversvømmelsesventil med flydeafbryder Anvendelse: Til pumpning af regnvand og/eller spildevand indeholdende max 50 mm faste stoffer

Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com