

# DAB Assembled pumppit PE 5,13A 230VAC sort type PE612 Complete (7038492)



**DAB**<sup>®</sup>  
MAKING WATER EASY

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|  |                      |
|--|----------------------|
| Farve                                      | sort                 |
| Type                                       | PE612 Complete       |
| Materiale                                  | PE                   |
| Pump body                                  | rustfri stål 304     |
| Volt                                       | 230VAC               |
| Maks. temperatur                           | 50 °C                |
| Mindste mellemtemperatur<br>(kontinuerlig) | 0 °C                 |
| MWC  | 9.6                  |
| Maks. flow rate                            | 24 m <sup>3</sup> /h |
| Maksimal<br>omgivelsestemperatur           | 40 °C                |
| Udgangseffekt                              | 1 HK                 |
| Effekt                                     | 0.75 kW              |
| Ampere                                     | 5,13 A               |

## PRODUKTINFORMATION

PE pumpebrønd monteret med Feka VS 750 MA dykpumpe i rustfrit stål. Ideelt egnet til spildevand og spildevand med faste stoffer på ikke over 50 mm. Fuldt samlet og udstyret med DSD styresystem - PE pumpegrav ø 600 x 1200 mm - Flad bund - 1x indløbsmuffe ø 125 mm - 1x udløb ø 63 mm - 1x kabelkanal ø 75 mm - 1x Feka VS 750 MA 230 Volt 50 Hz - 1x installationsæt bestående af DSD styresystem med stråledæmper - 1x kabelbeskyttelsesrør 75 mm, 5 mtr - 1x støbejernsbrønddæksel Klasse D (heavy duty) - 1x betonkant 900\*900\*200 mm - 1x AS1 oversvømmelsesventil med flydeafbryder  
Anvendelse: Til pumpning af regnvand og/eller spildevand indeholdende max 50 mm faste stoffer

**Genereret den: 14-03-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>