Rovatti Kreiselpumpe Gusseisen DN50 x DN95 DIN Flansch Grün Typ T2-65 (7024357)



rovatti pompe



TECHNISCHE DATEN


Farbe	Grün
Werkstoff	Gusseisen
Welle	Stahl
Pumpengehäuse	Gusseisen
Material Laufrad 1	Gusseisen
Anschluss	DIN Flansch
Max. Temperatur	60 °C
Laufräder	1
Тур	T2-65
Leistung	45 PS
Maß	DN50 x DN95
Förderhöhe	111
Max Durchfluss	48 m³/h


ABMESSUNGEN


L	455 mm
H-1	432 mm



W-1	242 mm
ØDi-1	65 mm
ØDi-2	50 mm
0	14 mm
Cb-1	222 mm
Cr-1	95 mm
G-1	210 mm
Mr	248 mm
Мс	120 mm
Н	432 mm







PRODUKTINFORMATIONEN

Die traktorgetriebenen Pumpen vom Typ T sind mit einem E Laufrad ausgestattet, welches Höchstdruck liefert. Für alternative Antriebsarten wenden Sie sich bitte an uns . Für die T-Typen wurde das Standardübersetzungsverhältnis (PTO) ausgewählt. Für andere



Übersetzungsverhältnisse wenden Sie sich bitte an uns. Um das richtige Übersetzungsverhältnis mit der höchsten Effizienz auszuwählen, halten sie bitte die Informationen zu Traktor- und Drehmoment bereit.

Die T-Pumpen sind mit einer Lattyflon-Stopfbuchs-Packung ausgestattet, die sich ideal für die Nutzung mit verunreinigtem Wasser eignet. Die Stopfbuchs-Packung muss mit dem Twinner-System (2 Teile) entsprechend angepasst werden, sodass sie immer etwas ausläuft und die Pumpe geschmiert und kühl hält .

Bei diesem Typ Pumpe werden keine Gegenflansche mitgeliefert, bitte wenden Sie sich für entsprechende Flansche an uns .

Die T-Pumpen können auch komplett montiert geliefert werden: Rahmen (in 2 Größen erhältlich), Saugrohr, Druckrohr, Manometer, Stahlventil und Handpumpe. Bitte konsultieren Sie uns für weitere Informationen .

Anwendungen:

Mitteldruck-Sprinkleranlagen: Typ T1-65A und T2-80.

Mitteldruck-Frostschutz: Typen T3-100A und T4-125 (max. 6 bzw. 8 ha).

Hochdruck-Regenmaschinen/Trommelberegnung: Typen T2-50, T265, T3-80A, T3K80 / 2 und T4-110.

Generiert am: 06.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

