# Amiad Automatischer Filter glasfaserverstärktes Nylon DN80 DIN Flansch 8bar 100micron 0,1 mm Edelstahl 316 9-12VDC latch Schwarz/Grün Typ Mini Sigma Ampl (7038403)



amiad WATER SYSTEMS

bevo bringing water to life

# TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz/Grün |
| Typ | Mini Sigma Angle |
| Werkstoff | glasfaserverstärktes Nylon |
| Material Filtereinsatz | Edelstahl 316 |
| Material Dichtung | EPDM |
| Anschluss | DIN Flansch |
| Spannung | 9-12VDC latch |
| Breite | 421 mm |
| Höhe | 370 mm |
| Min. Eingangsdruck | 1.5 bar |
| Arbeitsdruck | 8 bar |
| Max. Temp. | 60 °C |
| Rückspülauslass | 1 1/2 " |
| Kapazität | 50 $m^3$/h |
| Filterung | 100 micron |
| Maß | DN80 |
| Rückspüldurchfluss | 9,6 $m^3$/h |

| | |
|---|---|
| WebshopURL | https://www.bevo.com/de-de/amiad-automatischer-filter-glasfaserverstaerktes-nylon-dn80-din-flansch-8bar-100micron-0-1-mm-edelstahl-316-9-12vdc-latch-schwarz-gruen-typ-mini-sigma-angle-7038403 |
| Länge | 1258 mm |
| Gewicht | 20 kg |
| Filterfläche | 0.16 $m^2$ |
| Filterung | 0,1 mm |

# ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Cr-1 | 225 mm |

# PRODUKTINFORMATIONEN

Der Amiad Mini Sigma für Winkel Installationen.
Der Amiad ADI-P 12VDC-Controller mit einem 2W-Latch-Magnetventil ermöglicht dem Benutzer die Überwachung und Steuerung des Filters von der Amiad-App auf seinem Handy via Bluetooth.
Die App liefert die folgenden Informationen:
DP- und Spülzyklus-Zähler.
Warnmeldungen (niedrige/hohe Drücke) und schwache Batterie.
Berichte und Daten zur Leistungshistorie.
Der Selbstreinigungszyklus wird durch einen integrierten DP-Schalter geschaltet, ausgelöst durch: Signal vom DP-Schalter, voreingestellt auf 7 psi (0,5 bar), ein Zeitintervallparameter oder durch einen manuellen Start. Spülzeit von 10 Sekunden.
Geliefert mit 1 1/2" Spülventil.

# Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life