Tavlit Halbautomatischer Filter glasfaserverstärktes Nylon 2" Außengewinde 10bar 120micron 0,12 mm Disk/Scheiben Schwarz Typ Adir One-Action Super







TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Тур	Adir One-Action
Werkstoff	glasfaserverstärktes Nylon
Material Filtereinsatz	Disk/Scheiben
Filterung	120 micron
Filterung	120 mesh
Material Dichtung	EPDM
Anschluss	Außengewinde
Länge	235 mm
Gewicht	8.6 kg
Höhe	645 mm
Arbeitsdruck	10 bar
Kapazität	25 m ³ /h
Maß	2"
Rückspüldurchfluss	9,3 m ³ /h
Тур	Super
Filterfläche	0.1025 m ²



PRODUKTINFORMATIONEN

Die One-Action-Reinigung spart Wasser, da das Wasser, dass zum Spülen der Scheiben verwendet wird, durch ein internes Sieb gefiltert und dem System wieder zugeführt wird. Ausgestattet mit einer Standard-Druckanzeige, die dem Benutzer anzeigt, dass der Filter verschmutzt ist und gespült werden muss (voreingestellter Wert: 0,5b).

Die Spülung erfolgt durch einfaches Drehen des Bediengriffs um eine $\frac{1}{4}$ Umdrehung für 20 Sekunden.

Während der Spülung ist der Durchfluss zum Feld nicht unterbrochen.

Mindestspüldruck erforderlich: 2bar.

Durchflussmenge der Spülung: 2bar = 9,3m3/h, 3bar = 12m3/h.

Wenn der Filter nach der Spülung sauber ist, muss der Benutzer den sekundären Anschluss spülen, indem er das Betriebsventil für 10 Sekunden öffnet.

Wir empfehlen den Einbau eines manuellen Ventils (öffnen/schließen) in den Vorlauf.

Generiert am: 06.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

