NaanDan Tropfschlauch PE 20 mm x 1,2 mm 47mil 4bar 130micron 1,1ltr/h 50cm Schwarz 300m Typ Amnon PC CNL (7020699)



NaanDan by Rivulis



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Тур	Amnon PC CNL
Werkstoff	PE
Filterung	130 micron
Filterung	120 mesh
Öffnungsdruck	1 bar
Arbeitsdruck	4 bar
Empf. Druck	1 - 4 bar
Kapazität	1,1 ltr/h
Maß	20 mm
Länge	300 m
Innen ø	17,6 mm
Max. Länge	440 m
Tropferabstand	50 cm
Wandstärke	47 mil
Wandstärke	1,2 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Der spezielle Amnon CNL (Compensated Non-Leakage / kompensierte Null-Leckage) Flachtropfer verhindert das Ablaufen des Systems, wodurch die Befüllzeit des Systems verkürzt werden kann und es ermöglicht wird, alle Anlagen mit der gleichen Wassermenge zu versorgen.

Öffnungsdruck: 1,0 bar Schließdruck: 0,2 bar

Druckregelbereich: 1,0 - 4,0 bar Empfohlene Filterung: 130 Mikron Maximale Seitenlänge bei 0% Steigung

Herstellungstoleranz: 3%

Anwendung: ideal für anspruchsvolle Bewässerung im Bereich Obstgärten, Freilandkulturen und

Gewächshäusern

Generiert am: 05.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

