

Flotide Wärmepumpe Inverter ABS 50 mm 17,5A 230VAC Schwarz Typ Seitlich PX 21/32 (7028287)



Flotide

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	Seitlich PX
Werkstoff	ABS
Condensor	Titan
Fan orientation	Horizontal
Herz	50 Hz
Refrigerant	R32
Compressor Marke	Mitsubishi
Energy label	A
Durchfluss	6,0 m ³ /St
Bruttogewicht	85 Kg
Maß	50 mm
Typ	21/32
Spannung	230VAC
Gewicht	70 kg
Ampere	17,5 A
Lärm	42 dB

Phase	1
Poolvolume	55-95 m ³
Max. Poolvol.	95 m ³
COP bei L15/W25	7,21 - 4,62
Heizleistung L15/W25	14 - 2,55 kW
Fan power	0,075 kW
Fan geschwindigkeit	400 - 750 Rpm
Lärm	24 dB
CO2 equivalent	0,45 ton
Zahl der Fans	1
COP bei A27/W27	13,22 - 6,21
Heizleistung L27/W27	19 - 3,5 kW
Leistung	3,8 - 0,25 kW

ABMESSUNGEN

L	1160 mm
H	862 mm
W	470 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50% zu senken.

Eigenschaften:

- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, geeignet für Außentemperaturen bis -15°C
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuscharmem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Glass Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 13
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat
- 2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Inklusive Wi-Fi Modul
- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen

Generiert am: 20.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com

<http://www.bevo.com>

