

**Profec Wasserzähler  
Trockenläufer Messing 2"  
Außengewinde 16bar 0,1A  
10m<sup>3</sup>/h DN40 24V Blau CE/MID  
MD-A/MD-AP Typ TL Multijet  
waagerecht mit Pulsoption  
(0807310)**



# TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Typ TL Multijet

Werkstoff Messing

Zulassung CE/MID

Modell MD-A/MD-AP

Anschluss Außengewinde

Typ waagrecht mit Pulsoption

MinimumReadingCapacity 0.00005

Spannung 24V

Arbeitsdruck 16 bar

Max. Temp. 50 °C

Kapazität Qmax 20 m<sup>3</sup>/h

Kapazität Qn 10 m<sup>3</sup>/h

DN 1 1/2 "

Maß 2"

Pulseoption 100 ltr

Q1 ISO 4064 (2005) 0.2 m<sup>3</sup>/St

Q3 ISO 4064 (2005)	16 m <sup>3</sup> /St
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	20 m <sup>3</sup> /St
--------------------	-----------------------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Länge	245/300 mm
-------	------------

DN	40
----	----

Breite	124 mm
--------	--------

Durchmesser	1 1/2 "
-------------	---------

## ABMESSUNGEN

H	147 mm
---	--------

## PRODUKTINFORMATIONEN

Der Mehrstrahlwasserzähler ist ausgestattet am Rotor mit einem Anschluss für einen Impulsgeber, an diesem kann optional der Impulsleser angeschlossen werden. Der Impulsleser ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Es besteht die Möglichkeit den Rotor mit Impulsgeber gegen einen der anderen Rotoren zu tauschen.

**Generiert am: 24.05.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0

[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>

