Waterco Commercial sand filter Glasfaser 4"/110mm DIN Flansch 2,5bar Grau Typ SMD1600 (7029504)



WATERCO EUROPE LTD
Water, the liquid of life


bevo
bringing water to life


TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Werkstoff	Glasfaser
Anschluss	DIN Flansch
Arbeitsdruck	2,5 bar
Max. Temp.	50 °C
Typ	SMD1600
Kapazität	60 m^3/h
Maß	4"/110mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/waterco-commercial-sand-filter-glasfaser-4-110mm-din-flansch-2-5bar-grau-typ-smd1600-7029504
Sandmenge	3055 kg
Filterfläche	2.01 m^2
Max Durchfluss	80 m^3/h
Max. Poolvol.	300 m^3

ABMESSUNGEN

A	1765 mm
B	1644 mm
C	1994 mm





PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
7029498	2'/63 mm	613	712	1669	534	262	191	1026	1328	13
7029499	3'/90 mm	824	923	1918	510	363	548	1406	1516	190
7029500	3'/90 mm	918	1110	1930	510	363	548	1100	1210	220
7029501	3'/90 mm	977	1229	1935	510	363	548	1154	1264	150
7029502	3'/90 mm	1083	1442	1955	510	363	548	1204	1314	250
7029503	3'/90 mm	1184	1644	1994	510	363	548	1151	1261	220
7029504	4"/110 mm	1765	1644	1994	943	474	629	757	419	180
7029505	4"/110 mm	1863	1939	1995	943	474	629	751	413	225
7029506	4"/110 mm	1964	2042	2063	943	474	629	758	420	300

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7029498	2'/63 mm	1425	1363	120	1656	1485	1583	678	1226	1023
7029499	3'/90 mm	1580	1440	155	1833	1788	1763	735	1406	1050
7029500	3'/90 mm	1605	1470	176	1845	1482	1775	1045	1100	744
7029501	3'/90 mm	1590	1450	176	1850	1536	1760	1045	1154	798
7029502	3'/90 mm	1615	1500	218	1870	1586	1800	1202	1254	848
7029503	3'/90 mm	1615	1500	218	1909	1533	1839	1202	1151	795
7029504	4"/110 mm	1615	1430	218	1909	757	1839	1202	1189	757
7029505	4"/110 mm	1710	1475	315	1950	751	1830	1755	1183	751
7029506	4"/110 mm	1765	1550	245	1978	758	1908	1755	1190	758

PRODUKTINFORMATIONEN

Der kommerzielle Waterco-Sandfilter SMD ist ein Mikron-Glasfaserfilter, der die neueste Glasfaser-Wickeltechnologie verkörpert. Die digital gesteuerte Filament-Wickelmaschine wickelt unter kontrollierter Spannung Endlosstränge aus hochwertigem Glasfaserfilament fehlerfrei zu einem nahtlosen, einteiligen Behälter mit raffinierter Konsistenz und hervorragender Qualität. Es gibt weder Schweißnähte noch spezielle Tankauskleidungen, die korrodieren oder elektrolysieren können. Seine seitliche "Fischflossen"-Konfiguration eliminiert alle "toten Stellen", indem sie die Verteilung des Wasserflusses durch das Filterbett verbessert. Das SMD-Modell ist in den Druckstufen 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar und 10 bar erhältlich.

Merkmale:

- 1m Betttiefe
- Ultraglattes Spulenfinish
- Großes Doppeljochdeckel mit Hebeöse
- Großes klares Schauglas
- Große stabile Basis
- Schnellverschlüsse

- Fischflosse seitlich
- Optionale Düsenplatte
- 10 Jahre Behältergarantie

Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com