

**Profec Wasserzähler  
Trockenläufer Gusseisen DN65  
DIN Flansch 10bar 25m<sup>3</sup>/h Blau  
LXXG Typ Laufrad waagerecht  
(0892381)**



# TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Typ Laufrad

Werkstoff Gusseisen

Modell LXXG

Material Flansch Gusseisen

Material Dichtung Gummi

Anschluss DIN Flansch

Typ waagrecht

Min. temp. 0.1 °C

Arbeitsdruck 10 bar

Max. Temp. 40 °C

Kapazität 40 m<sup>3</sup>/h

Kapazität Qmax 100 m<sup>3</sup>/h

Kapazität Qn 25 m<sup>3</sup>/h

Maß DN65

Q1 ISO 4064 (2005) 1.6 m<sup>3</sup>/St

Q3 ISO 4064 (2005) 40 m<sup>3</sup>/St

Q4 ISO 4064 (2005) 50 m<sup>3</sup>/St

MinimumReadingCapacity 0.002

MaximumReadingCapacity 999.999

Länge 200 mm

Durchmesser 2 1/2 "

Lochkreis 145 mm

## ABMESSUNGEN

Einbaumass 200

H 263 mm

PCD 145 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Für Grundwasserabsenkung oder Beregnungsanlagen. Laufrad in Flussrichtung.  
(Damit keine Steine und Fremdkörper das Laufrad beschädigen)

**Generiert am: 24.05.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0

[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>

