# Hunter Magnetventil glasfaserverstärktes Nylon 3" Innengewinde 15bar 24VAC Typ ICV-301-GB-FS mit Durchflussregelung (7032979)




Hunter®

bevo
bringing water to life

# TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Werkstoff | glasfaserverstärktes Nylon |
| Bedienung | indirekt wirkend, mit flow control |
| Anschluss | Innengewinde |
| Spannung | 24VAC |
| Min. Eingangsdruck | 1.5 bar |
| Arbeitsdruck | 15 bar |
| Max. Temp. | 66 °C |
| Typ | ICV-301-GB-FS |
| Kapazität | 0,4 - 1135 L/Min |
| Material Gehäuse | glasfaserverstärktes Nylon |
| Maß | 3" |
| Typ | mit Durchflussregelung |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/de-de/hunter-magnetventil-glasfaserverstaerktes-nylon-3-innengewinde-15bar-24vac-typ-icv-301-gb-fs-mit-durchflussregelung-7032979 |

# PRODUKTINFORMATIONEN

ICV-Ventile können Drücke von bis zu 15 bar aushalten und gleichzeitig die ständigen Schläge, die solche Kräfte erzeugen, bewältigen. Die Ventile sind standardmäßig mit einer gewebeverstärkten EPDM-Membran und -Sitz, Filterüberwachung und Selbstreinigung sowie einer Durchflussregelung ausgestattet.

## Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com