
Flachschlauch NBR/PVC 125 mm 13bar Schwarz 100m Typ Oneflex (7027616)



bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	Oneflex
Werkstoff	NBR/PVC
Temperaturbereich	-20°C - 100°C
Maß	125 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/flachschlauch-nbr-pvc-125-mm-13bar-schwarz-100m-typ-oneflex-7027616
Länge	100 m
Innen ø	125 mm
Außen ø	130,6 mm
Gewicht	1450 g/m
Berstdruck	39 bar
Arbeitsdruck	13 bar
Zugfestigkeit	12000 kg
Wandstärke	2,8 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

NBR-Flachschlauch in 51 mm bis 204 mm, mit Einlage, für die industrielle und landwirtschaftliche Bewässerung,
mit hoher Verschleißfestigkeit. Bekannt als Zuleitungsschlauch zu Spültrommeln.

Dieser Schlauch hat eine Zugfestigkeit von 4.000 bis 20.000 kg und einen Berstdruck von 30 bar bis zu 50 bar. Er wird bei Arbeitstemperaturen von minus 20 bis +80°C eingesetzt.

Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com