Flotide Filtersatz PE 32-38 mm x 50 mm / 1 1/2" Schlauchtülle 2bar 230VAC Grau Typ FSU-8TP mit timer (7018814)








TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Тур	FSU-8TP mit timer
Werkstoff	PE
Anschluss	Schlauchtülle
Spannung	230VAC
Durchmesser	330 mm
Gewicht	7 kg
Sandmenge	17 kg
Max Durchfluss	8 m ³ /h
Herz	50 Hz
Pumpe	AMU020TP
Arbeitsdruck	2 bar
Max. Poolvol.	22 m ³
Max. Temp.	40 °C
Maß	32-38 mm 50 mm / 1 1/2"

ABMESSUNGEN



Α	145 mm
В	460 mm
С	494 mm
D	450 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

PE Sandfilteranlage mit 4-Wege Top Mount Ventil und Pumpe.

Eigenschaften:

- Ideal für Aufstellpools
- Pumpe mit Vorfilter
- Einfache Bedienung durch 4-Wege-Ventil
- Inklusive Druckmanometer



Generiert am: 20.11.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

