Flotide Filtersatz PE 32-38 mm x 50 mm / 1 1/2" Schlauchtülle 2bar 230VAC Grau Typ FSU-8TP mit timer (7018814)



FLOTIDE


bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Typ	FSU-8TP mit timer
Werkstoff	PE
Anschluss	Schlauchtülle
Spannung	230VAC
Durchmesser	330 mm
Gewicht	7 kg
Sandmenge	17 kg
Max Durchfluss	8 m^3/h
Herz	50 Hz
Pumpe	AMU020TP
Arbeitsdruck	2 bar
Max. Poolvol.	22 m^3
Max. Temp.	40 °C
Maß	32-38 mm 50 mm / 1 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/flotide-filtersatz-pe-32-38-mm-x-50-mm-1-1-2-schlauchtuelle-2bar-230vac-grau-typ-fsu-8tp-mit-timer-7018814

ABMESSUNGEN

A	145 mm
B	460 mm
C	494 mm
D	450 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

PE Sandfilteranlage mit 4-Wege Top Mount Ventil und Pumpe.

Eigenschaften:

- Ideal für Aufstellpools
- Pumpe mit Vorfilter
- Einfache Bedienung durch 4-Wege-Ventil

- Inklusive Druckmanometer

Generiert am: 01.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com