Zulaufbehälter 3/4" x 1" Außengewinde 230VAC Typ Basic (7033729)





TECHNISCHE DATEN

| Kessel | 55 Ltr |
|------------------------|---------------|
| Anschluss | Außengewinde |
| Maximaler Volumenstrom | 4.8 ltr / min |
| Spannung | 230VAC |
| Max Druck | 4 bar |
| Тур | Basic |
| Maß | 3/4" x 1" |

PRODUKTINFORMATIONEN

Vorteile gegenüber herkömmlichen Trennstatione

- Konstante Bewässerung bei maximalem Druck
- Druckerhöhung für Bewässerungsanlagen in Hanglagen
- Vollautomatisch durch integrierte Pumpensteuerung
- Amortisation durch Reduzierung der Abwassergebühr (eingebauter Trinkwasserzähler) *
- Keine Lärmbelästigung im Gebäude
- Nachrüstbar
- Kein Eingriff in die Trinkwasserinstallation notwendig
- Außenbereich / keine Überflutungsgefahr für den Keller
- Schnelle und einfache Installation, auch ohne Fachhandwerker möglich **
- Maximaler Komfort und optimale Versorgungssicherheit



- Abschließbar, um unbefugten Zugriff zu verhindern
- Für den saisonalen Außeneinsatz
- Optionale Erweiterung durch z.B. Düngerbeimischung
- * Nicht jeder Wasserversorger erkennt den eingebauten Wasserzähler für die Abrechnung der Abwassergebühren an
- ** Für den normgerechten Anschluss über das Anschlusszubehör Schlauch, nach DIN EN 1717 und DIN 1988 100, muss der Anschluss mit einem Systemtrenner Typ BA erfolgen, der an der Armatur montiert werden kann.

Generiert am: 06.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

