

**Profec Wasserzähler  
Trockenläufer Messing 2 1/2"  
Außengewinde 16bar 0,1A  
15m<sup>3</sup>/h DN50 24V Blau CE/MID  
MD-A/MD-AP Typ TL Multijet  
waagerecht mit Pulsoption  
(0802211)**



# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Typ	TL Multijet
Werkstoff	Messing
Zulassung	CE/MID
Modell	MD-A/MD-AP
Anschluss	Außengewinde
Typ	waagerecht mit Pulsoption
MinimumReadingCapacity	0.00005
Spannung	24V
Arbeitsdruck	16 bar
Max. Temp.	50 °C
Kapazität Qmax	30 m <sup>3</sup> /h
Kapazität Qn	15 m <sup>3</sup> /h
DN	2 "
Maß	2 1/2"
Pulsoption	100 ltr
Q1 ISO 4064 (2005)	0.31 m <sup>3</sup> /St

Q3 ISO 4064 (2005)	25 m <sup>3</sup> /St
Q4 ISO 4064 (2005)	31.3 m <sup>3</sup> /St
MaximumReadingCapacity	999.999
Länge	280/300 mm
DN	50
Breite	125 mm
Durchmesser	2 "

## ABMESSUNGEN

H	172 mm
---	--------

## PRODUKTINFORMATIONEN

Der Mehrstrahlwasserzähler ist ausgestattet am Rotor mit einem Anschluss für einen Impulsgeber, an diesem kann optional der Impulsleser angeschlossen werden.  
Der Impulsleser ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.  
Es besteht die Möglichkeit den Rotor mit Impulsgeber gegen einen der anderen Rotoren zu tauschen.

**Generiert am: 05.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0

[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>

