# Wärmetauscher Edelstahl 316 Außengewinde x Innengewinde HF 75 (0891982)




bevo
bringing water to life


# TECHNISCHE DATEN


| | |
|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl 316 |
| Aussenfarbe | Schwarz |
| Betriebsdruck badewasserseitig | 8 bar |
| Anschluss | Außengewinde x Innengewinde |
| Betriebsdruck heizungsseitig | 30 bar |
| Modell | HF 75 |
| Leistung kW/h bei Δ t=60°C | 75 kWh |
| Durchfluss Heiz. | 60 L/Min |
| Durchfluss Bade. | 300 L/Min |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/de-de/waermetauscher-edelstahl-316-aussengewinde-x-innengewinde-hf-75-0891982 |
| Größe Bade. | 2 " |
| Größe Heiz. | 1 " |

# ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| A | 702 mm |
| B | 129 mm |

| | |
|---|---|
| C | 532 mm |



# PRODUKTINFORMATIONEN

Hi-Flow ist ein erprobter Wärmetauscher mit effektiven Wärmeübertragungsfähigkeiten. Er ist für Schwimmbecken und andere Anlagen vorgesehen, die Hochleistung zusammen mit einem niedrigen Druckabfall fordern. Alle Modelle können mit Heizkesseln, Wärmepumpen, Sonnenkollektoren oder anderen Wärmequellen installiert werden. Diese Wärmetauscher sind leicht und kompakt. Verstellbare Halterungen aus Edelstahl werden mitgeliefert.

## Generiert am: 31.10.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com