

Flotide Wärmepumpe Inverter
50 mm 10.22A 380VAC
Schwarz Typ Seitlich Inver
30T/32 (7042943)



FLOTIDE



bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ Seitlich Inver

Werkstoff ABS

Condensor Titan

Fan orientation Horizontal

Max. Temperatur 40 °C

Minimale Mediumtemperatur
(kontinuierlich) 9 °C

Herz 50 Hz

Maximale
Umgebungstemperatur 43 °C

Minimale
Umgebungstemperatur -7 °C

Refrigerant R32

Compressor Marke Gree

Energy label A

Durchfluss 17 m³/St

Bruttogewicht 90 Kg

Maß 50 mm

Typ 30T/32

Spannung 380VAC

Gewicht 115 kg

Ampere 10.22 A

Lärm 57 dB

Phase 3

Poolvolume 70 ~ 120 m³

Max. Poolvol. 120 m³

COP bei L15/W25 7.3 ~ 4.6

Heizleistung L15/W25 21.8 ~ 6.4 kW

Fan power 0.15 kW

Fan geschwindigkeit 400 ~ 800 Rpm

Lärm 47 dB

CO2 equivalent 0.91 ton

Zahl der Fans 1

COP bei A27/W27 13.0 ~ 6.0

Heizleistung L27/W27 28.0 ~ 7.7 kW

Leistung 6.3 ~ 0.8 kW

ABMESSUNGEN

H 862 mm

L 1160 mm

W 490 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50% zu senken.

Eigenschaften:

- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, geeignet für Aussentemperaturen bis -7°C
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuscharmem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Glass Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 10.4
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat
- 2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Inklusive Wi-Fi Module

- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen
- SmartGrid technology

Generiert am: 27.05.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>