

**Flotide Schwimmbadpumpe 50
mm / 1 1/2" Metrisch/Imperial
Klebemuffe 5A 400VAC
Schwarz CE Typ EcoWave 100
(7047532)**



FLOTIDE



bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Zulassung	CE
-----------	----

Anschluss	Metrisch/Imperial Klebemuffe
-----------	------------------------------

Länge	640 mm
-------	--------

Breite	250 mm
--------	--------

Höhe	340.5 mm
------	----------

Herz	50 Hz
------	-------

IP Wert	IPX5
---------	------

Typ	EcoWave 100
-----	-------------

Kapazität	20 m ³ /h
-----------	----------------------

Leistung	1,00 PS
----------	---------

Max. Förderhöhe	16,5 M
-----------------	--------

Maß	50 mm / 1 1/2"
-----	----------------

Spannung	400VAC
----------	--------

Gewicht	15 kg
---------	-------

Leistung	0.75 kW
----------	---------

Ampere	5 A
--------	-----

PRODUKTINFORMATIONEN

Die EcoWave Single-Speed-Pumpe kombiniert ein innovatives Hydraulikdesign mit einem leistungsstarken Motor und sorgt so für eine zuverlässige Wasserzirkulation in Schwimmbädern und Whirlpools. Sie wurde im Hinblick auf Effizienz und Langlebigkeit entwickelt und bietet eine konstante Leistung bei einfacher Installation und Bedienung. Das Pumpengehäuse besteht aus hochfesten, temperaturbeständigen Materialien und ist so konzipiert, dass es den anspruchsvollen Bedingungen in Schwimmbädern standhält und langfristige Zuverlässigkeit gewährleistet. Fortschrittliche hydraulische Optimierung und Geräuschdämpfungstechnologie tragen dazu bei, die Effizienz des Wasserflusses zu verbessern und gleichzeitig die Betriebsgeräusche auf ein Minimum zu reduzieren, was zu einem angenehmeren Schwimmvergnügen führt. Die EcoWave-Single-Speed-Pumpe wurde mit Blick auf Vielseitigkeit entwickelt und bietet eine hervorragende Kompatibilität mit bestehenden Schwimmbadsystemen, was sie zu einer idealen Ersatz- oder Aufrüstungslösung macht. Dank ihres nachrüstfreundlichen Designs können Schwimmbadbesitzer von verbesserter Leistung und Zuverlässigkeit profitieren, ohne umfangreiche Änderungen an bestehenden Anlagen vornehmen zu müssen.

Merkmale:

- Selbstansaugend bis zu 3,5 m über dem Wasserspiegel
- Pumpenanschlüsse kompatibel mit imperialen und metrischen Rohrleitungen
- Korbvolumen 3 l
- Robuster, ansaugfester Filterkorb mit speziell entwickelten Filteröffnungen
- Direkter Ersatz für Pumpen anderer Modelle
- Isolationsklasse F
- Überhitzungs- und Überstromschutz
- Wasserdicht nach IPX5
- Asynchroner zweipoliger Motor

Generiert am: 07.07.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER

Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>