Profec Wasserzähler Trockenläufer Messing 1" Außengewinde 16bar 0,1A 2.5m³/h DN20 24V Blau CE/MID MD-A/MD-AP Typ TL Multijet waagerecht mit Pulsoption







TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Тур	TL Multijet
Werkstoff	Messing
Zulassung	CE/MID
Modell	MD-A/MD-AP
Anschluss	Außengewinde
Тур	waagerecht mit Pulsoption
MinimumReadingCapacity	0.00005
Spannung	24V
Arbeitsdruck	16 bar
Max. Temp.	50 °C
Kapazität Qmax	5 m ³ /h
Kapazität Qn	2.5 m ³ /h
DN	3/4 "
Maß	1"
Pulseoption	10 ltr
Q1 ISO 4064 (2005)	0.05 m ³ /St



Q3 ISO 4064 (2005)	4 m ³ /St
Q4 ISO 4064 (2005)	5 m ³ /St
MaximumReadingCapacity	99.999
Länge	190 mm
DN	20
Breite	99 mm
Durchmesser	3/4 "

ABMESSUNGEN

H 106 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Mehrstrahlwasserzähler ist ausgestattet am Rotor mit einem Anschluss für einen Impulsgeber, an diesem kann optional der Impulsleser angeschlossen werden. Der Impulsleser ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Es besteht die Möglichkeit den Rotor mit Impulsgeber gegen einen der anderen Rotoren zu tauschen.

Generiert am: 05.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0



info@bevo.com http://www.bevo.com

