Seko Commercial pool control unit 2bar 110/230VAC Typ Kontrol Guard Fort AKS603 (7039288)



seko



TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	2 bar
Тур	Kontrol Guard Fort AKS603
Durchflussmenge	8 ltr/h
Spannung	110/230VAC

PRODUKTINFORMATIONEN

Kontrol Guard Fort ist ein spezieller Multiparameter-Regler, der Dosierpumpen mit einer proportionalen Dosiermethode ansteuert, um die Herausforderungen bei Schwimmbadanwendungen zu meistern. Es handelt sich um ein komplettes Schaltschranksystem für die Wasseraufbereitung in Schwimmbädern, das die wichtigsten Komponenten wie pH-Regler, Sondenhalter und Chlordosierpumpen in einer einzigen wandmontierten Lösung vereint. Kontrol Guard Fort ermöglicht eine genaue pH-Regulierung durch proportionale Dosierung auf der Grundlage der gemessenen Parameter. Das grafische Display und das Tastenfeld des Systems ermöglichen eine einfache Einstellung der Parameter, was die Installationszeit verkürzt.

Merkmale:

- Alles in einem Gehäuse mit erhöhtem Geräteschutz
- Grafikdisplay 5" (240x128 Pixel) für leichteres Ablesen
- Steuereinheit mit vollem Parameterzugriff für eine vollständige Überwachung
- Kommunikation über serielle Schnittstelle RS48 mit Modbus RTU/Asciiprotokoll für Fernsteuerungsschnittstelle
- Einfaches Einstellen der Parameter für einen schnellen technischen Überblick
- KommBox- oder KommSpot-Gateway-Geräte ermöglichen den Zugang zu SekoWeb
- AKL603 für Schwimmbecken im Innenbereich 50 650m3, im Außenbereich 50 600m3
- AKL800 eignet sich für Schwimmbecken im Innenbereich 110 900m3, im Außenbereich 100 -850m3



Generiert am: 07.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

