DAB Tauchpumpe verstärkt Kunststoff 1 1/4" Außengewinde 1,5A 230VAC Grün Typ Nova UP 300 M-AE (7030947)







TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grün
Werkstoff	verstärkt Kunststoff
Pumpengehäuse	Technopolymer
Material Laufrad 1	Technopolymer
Anschluss	Außengewinde
Schwimmer	integriert
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	35 ℃
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0°C
Druck	1 1/4 "
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0°C
Тур	Nova UP 300 M-AE
Leistung	0,28 PS
Maß	1 1/4"



Leistung	0.21 kW
Förderhöhe	7,6
Ampere	1,5 A
Max Durchfluss	9 m ³ /h
BEP Kapazität	10.8
BEP Förderhöhe	5.74
PORIh	7.17
PORhh	4.47
PORIq	7.56
PORhq	12.96

ABMESSUNGEN

H-1	75.9 mm
W-1	206 mm
ØDi-1	1 "
H-2	296.2 mm
Db	160 mm







PRODUKTINFORMATIONEN

Installation: vertikal, feststehend oder tragbar. Max. Eintauchtiefe: 7 Meter.

Die Pumpe kann für Flüssigkeiten verwendet werden, die Feststoffpartikel bis zu einer Größe von 10 mm enthalten.

Geeignet für die Installation in engen Brunnen, die eine automatische Ansaugung bis zu 2/3 mm erfordern.

Der Filter ist herausnehmbar. Trockenlauf von max. 1 Minute.

Generiert am: 07.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

