# DAB Tauchpumpe verstärkt Kunststoff 1 1/4" Außengewinde 3,5A 230VAC Grün Typ Nova UP 600 M-AE (7030948)







### **TECHNISCHE DATEN**

| Farbe                                      | Grün                 |
|--|----------------------|
| Werkstoff                                  | verstärkt Kunststoff |
| Pumpengehäuse                              | Technopolymer        |
| Material Laufrad 1                         | Technopolymer        |
| Anschluss                                  | Außengewinde         |
| Schwimmer                                  | integriert           |
| Spannung                                   | 230VAC               |
| Max. Temperatur                            | 35 ℃                 |
| Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich) | 0 °C                 |
| Druck                                      | 1 1/4 "              |
| Maximale<br>Umgebungstemperatur            | 40 °C                |
| Minimale<br>Umgebungstemperatur            | 0 °C                 |
| Тур  | Nova UP 600 M-AE     |
| Leistung                                   | 0,69 PS              |
| Maß  | 1 1/4"               |



| Leistung       | 0.52 kW                |
|----------------|------------------------|
| Förderhöhe     | 9,8                    |
| Ampere         | 3,5 A                  |
| Max Durchfluss | 13.5 m <sup>3</sup> /h |
| BEP Kapazität  | 10.8                   |
| BEP Förderhöhe | 5.74                   |
| PORIh          | 7.17                   |
| PORhh          | 4.47                   |
| PORIq          | 7.56                   |
| PORhq          | 12.96                  |

## **ABMESSUNGEN**

| H-1   | 111.6 mm |
|-------|----------|
| W-1   | 206 mm   |
| ØDi-1 | 1 "      |
| H-2   | 324 mm   |
| Db    | 160 mm   |







#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

Installation: vertikal, feststehend oder tragbar. Max. Eintauchtiefe: 7 Meter.

Die Pumpe kann für Flüssigkeiten verwendet werden, die Feststoffpartikel bis zu einer Größe von 10 mm enthalten.

Geeignet für die Installation in engen Brunnen, die eine automatische Ansaugung bis zu 2/3 mm erfordern.

Der Filter ist herausnehmbar. Trockenlauf von max. 1 Minute.

#### **Generiert am: 07.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

