# NaanDan Tropfschlauch PE 20 mm x 1,2 mm 47mil 4bar 130micron 1,6ltr/h 75cm Schwarz 300m Typ Amnon PC AS (7020549)



NaanDan
by Rivulis

bevo
bringing water to life

# TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Typ | Amnon PC AS |
| Werkstoff | PE |
| Filterung | 130 micron |
| Filterung | 120 mesh |
| Kapazität | 1,6 ltr/h |
| Öffnungsdruck | 0,5 bar |
| Arbeitsdruck | 4 bar |
| Empf. Druck | 0,5 - 4 bar |
| Maß | 20 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/de-de/naandan-tropfschlauch-pe-20-mm-x-1-2-mm-47mil-4bar-130micron-1-6ltr-h-75cm-schwarz-300m-typ-amnon-pc-as-7020549 |
| Länge | 300 m |
| Innen ø | 17,6 mm |
| Max. Länge | 465 m |
| Tropferabstand | 75 cm |
| Wandstärke | 47 mil |

| | |
|---|---|
| Wandstärke | 1,2 mm |

# PRODUKTINFORMATIONEN

Der Amnon PC (druckkompensierte) AS (Anti-Siphon)-Flachtropfer reduziert die Saugwirkung in der Ablassphase, um ein Blockieren zu verhindern.
Öffnungsdruck: 0,5 bar.
Druckregelbereich: 0,5 - 4,0 bar.
Empfohlene Filterung: 130 Mikron.
Maximale Seitenlänge bei 0% Steigung.
Herstellungstoleranz: 3%.
Anwendung: ideal für die unterirdische Tropfbewässerung (Subsurface Drip Irrigation = SDI) sowie für die oberirdische Bewässerung.

## Generiert am: 01.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com