

Rain Bird Sprühkopf Kunststoff
5/8" UNC Innengewinde 2,1bar
360° Schwarz Typ 15F
(7008119)



RAIN BIRD

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Kunststoff
Geeignet für	1800 & Uni-Spray series
Anschluss	UNC Innengewinde
Arbeitsdruck	2,1 bar
Empf. Druck	1 - 2,1 bar
Farbe	Schwarz
Typ	15F
Kapazität	0,60 - 0,84 m ³ /h
Kapazität	9,8 - 14 L/Min
Kapazität 2 bar	840 L/St
Kapazität 1bar	600 L/St
Kapazität 1,5bar	720 L/St
Maß	5/8"
Sektor	360°
Strahlanstieg	30 °
Radius	3,4 - 4,6 m
Radius 2bar	4,5 m

Radius 3bar

4,3 m

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Rain Bird MPR-Düsen werden zusammen mit der 1800 & Uni-Spray-Serie verwendet, wenn Regner mit verschiedenen Bögen und Radien in derselben Zone verwendet werden sollen und es wichtig ist, gleichmäßige Strömungen unabhängig von der verwendeten Düse aufrechtzuerhalten.

Matched Precipitation Rates (MPR) bedeutet, dass die gleiche Durchflussrate erreicht wird, wenn die Düsen Vollkreis, Halbkreis oder 1/4 Kreis sind, wodurch die Wasserverteilung in Ihrem Garten verbessert wird.

Die Oberseite ist zur einfachen Erkennung des Radius und des Bogens farbig. Die Farbcodes lauten: 5-MPR (rot), 8-MPR (grün), 10-MPR (blau), 12-MPR (braun) und 15-MPR (schwarz).

Generiert am: 04.12.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>