Flotide Schwimmbadpumpe 50 mm / 1 1/2" Metrisch/Imperial Klebemuffe 6,8A 230VAC Schwarz CE Typ EcoWave 150 (7047530)

FLOTIDE

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Zulassung	CE
Anschluss	Metrisch/Imperial Klebemuffe
Länge	640 mm
Breite	250 mm
Höhe	340.5 mm
Herz	50 Hz
IP Wert	IPX5
Typ	EcoWave 150
Kapazität	24,5 m^3/h
Leistung	1,50 PS
Max. Förderhöhe	19 M
Maß	50 mm / 1 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/flotide-schwimmbadpumpe-50-mm-1-1-2-metrisch-imperial-klebemuffe-6-8a-230vac-schwarz-ce-typ-ecowave-150-7047530
Spannung	230VAC
Gewicht	14 kg

Leistung	1.1 kW
Ampere	6,8 A
Lärm	67 dB

PRODUKTINFORMATIONEN

Die EcoWave Single-Speed-Pumpe kombiniert ein innovatives Hydraulikdesign mit einem leistungsstarken Motor und sorgt so für eine zuverlässige Wasserzirkulation in Schwimmbädern und Whirlpools. Sie wurde im Hinblick auf Effizienz und Langlebigkeit entwickelt und bietet eine konstante Leistung bei einfacher Installation und Bedienung. Das Pumpengehäuse besteht aus hochfesten, temperaturbeständigen Materialien und ist so konzipiert, dass es den anspruchsvollen Bedingungen in Schwimmbädern standhält und langfristige Zuverlässigkeit gewährleistet. Fortschrittliche hydraulische Optimierung und Geräuschdämpfungstechnologie tragen dazu bei, die Effizienz des Wasserflusses zu verbessern und gleichzeitig die Betriebsgeräusche auf ein Minimum zu reduzieren, was zu einem angenehmeren Schwimmvergnügen führt. Die EcoWave-Single-Speed-Pumpe wurde mit Blick auf Vielseitigkeit entwickelt und bietet eine hervorragende Kompatibilität mit bestehenden Schwimmbadsystemen, was sie zu einer idealen Ersatz- oder Aufrüstungslösung macht. Dank ihres nachrüstfreundlichen Designs können Schwimmbadbesitzer von verbesserter Leistung und Zuverlässigkeit profitieren, ohne umfangreiche Änderungen an bestehenden Anlagen vornehmen zu müssen.

Merkmale:

- Selbstansaugend bis zu 3,5 m über dem Wasserspiegel
- Pumpenanschlüsse kompatibel mit imperialen und metrischen Rohrleitungen
- Korbvolumen 3 l
- Robuster, ansaugfester Filterkorb mit speziell entwickelten Filteröffnungen
- Direkter Ersatz für Pumpen anderer Modelle
- Isolationsklasse F
- Überhitzungs- und Überstromschutz
- Wasserdicht nach IPX5
- Asynchroner zweipoliger Motor

Generiert am: 03.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life