

**Profec Wasserzähler  
Trockenläufer Messing  
Vernickelt 3/4" Außengewinde  
10bar 0,1A 1.5m<sup>3</sup>/h 24V  
CE/MID Typ Einstrahl (0892313)**



# TECHNISCHE DATEN

Typ	Einstrahl
Werkstoff	Messing
Oberflächenbehandlung	Vernickelt
Zulassung	CE/MID
Kapazität Qmax	3 m <sup>3</sup> /h
Kapazität Qn	1.5 m <sup>3</sup> /h
Anschluss	Außengewinde
MinimumReadingCapacity	0.00005
MaximumReadingCapacity	9.999
Spannung	24V
Temperaturbereich	2°C - 90°C
Arbeitsdruck	10 bar
Geeignet für	heiß Wasser
Maß	3/4"
Q1 ISO 4064 (2005)	0.03 m <sup>3</sup> /St
Q3 ISO 4064 (2005)	2.5 m <sup>3</sup> /St
Q4 ISO 4064 (2005)	3.1 m <sup>3</sup> /St

Länge 110 mm

Breite 77 mm

## ABMESSUNGEN

H 85 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Trockenanzeige-Wasserzähler mit magnetischer Übertragung.  
360 Grad drehbar.  
Kann horizontal oder vertikal montiert werden.

**Generiert am: 25.05.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>