Profec Wasserzähler Trockenläufer Gusseisen DN50 DIN Flansch 10bar 0,01A 15m³/h 24V Blau LXLC/FX Typ Woltman waagerecht mit Pulsoption (7019374)







TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Тур	Woltman
Werkstoff	Gusseisen
Modell	LXLC/FX
Material Flansch	Gusseisen
Material Dichtung	Gummi
Anschluss	DIN Flansch
Pulse	100 ltr
Тур	waagerecht mit Pulsoption
Spannung	24V
Arbeitsdruck	10 bar
Max. Temp.	40 °C
Kapazität	25 m ³ /h
Kapazität Qmax	30 m ³ /h
Kapazität Qn	15 m ³ /h
Maß	DN50
Q1 ISO 4064 (2005)	0.5 m ³ /St



Q3 ISO 4064 (2005)	25 m ³ /St
Q4 ISO 4064 (2005)	31.3 m ³ /St
MinimumReadingCapacity	0.0002
MaximumReadingCapacity	999.999
Länge	200 mm
Durchmesser	2 "
Lochkreis	125 mm

ABMESSUNGEN

Н	261 mm
Einbaumass	200
PCD	125 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Ausgangssignal: Paralleler Reedkontakt (3-Adrig)

Generiert am: 05.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland



+49 (0) 5228 959 0 <u>info@bevo.com</u> http://www.bevo.com

