NaanDan Tropfschlauch PE 16 mm x 1,0 mm 39mil 4bar 130micron 1,6ltr/h 50cm Schwarz 500m Typ Amnon PC AS (7018984)



NaanDan by Rivulis



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Тур	Amnon PC AS
Werkstoff	PE
Filterung	130 micron
Filterung	120 mesh
Kapazität	1,6 ltr/h
Öffnungsdruck	0,5 bar
Arbeitsdruck	4 bar
Empf. Druck	0,5 - 4 bar
Maß	16 mm
Länge	500 m
Innen ø	14 mm
Max. Länge	190 m
Tropferabstand	50 cm
Wandstärke	39 mil
Wandstärke	1,0 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Der Amnon PC (druckkompensierte) AS (Anti-Siphon)-Flachtropfer reduziert die Saugwirkung in der Ablassphase, um ein Blockieren zu verhindern.

Öffnungsdruck: 0,5 bar.

Druckregelbereich: 0,5 - 4,0 bar. Empfohlene Filterung: 130 Mikron. Maximale Seitenlänge bei 0% Steigung.

Herstellungstoleranz: 3%.

Anwendung: ideal für die unterirdische Tropfbewässerung (Subsurface Drip Irrigation = SDI)

sowie für die oberirdische Bewässerung.

Generiert am: 05.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

