

Pentair Sandfilter Polyester glasfaserverstärkt 1 1/2" Innengewinde 3,5bar Blau Typ Triton® F-19T6-NEO-CP (7021207)



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Polyester glasfaserverstärkt
Anschluss	Innengewinde
Arbeitsdruck	3,5 bar
Max. Temp.	50 °C
Typ	Triton® F-19T6-NEO-CP
Kapazität	8,5 m ³ /h
Kiesmenge	25 Kg
Maß	1 1/2"
Durchmesser	480 mm
Gewicht	11 kg
Sandmenge	50 kg
Filterfläche	0.17 m ²
Max Durchfluss	8.5 m ³ /h
Max. Poolvol.	42.5 m ³

ABMESSUNGEN


A 878 mm

B 480 mm

B Zoll 19

C 774 mm

D 715 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Fiberglasverstärkter Einstücktank mit einer UV-beständigen Beschichtung.
Sandfilter mit 6-Wege-Ventil an der Oberseite. Schalten Sie die Pumpe vor jeder Betätigung des Hebels aus.

Generiert am: 25.05.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>