

# Flotide Wärmepumpe Inverter ABS 50 mm 15,72A 230VAC Schwarz Typ Seitlich SX 19/32 (7034992)



# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Typ	Seitlich SX
-----	-------------

Werkstoff	ABS/Edelstahl
-----------	---------------

Condensor	Titan
-----------	-------

Fan orientation	Horizontal
-----------------	------------

Spannung	230VAC
----------	--------

Max. Temperatur	40 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	9 °C
---	------

Herz	50 Hz
------	-------

Maximale Umgebungstemperatur	43 °C
---------------------------------	-------

Phase	1
-------	---

Minimale Umgebungstemperatur	-7 °C
---------------------------------	-------

Refrigerant	R32
-------------	-----

Compressor Marke	Gree
------------------	------

Zahl der Fans	1
---------------	---

Energy label	A
Durchfluss	7,5 m <sup>3</sup> /St
Bruttogewicht	74 Kg
Maß	50 mm
Typ	19/32
Gewicht	60 kg
Ampere	15,72 A
Lärm	53 dB
Poolvolume	50-95 m <sup>3</sup>
Max. Poolvol.	95 m <sup>3</sup>
COP bei L15/W25	6.1 ~ 4.5
Heizleistung L15/W25	13.8 ~ 2.4 kW
Fan power	0,075 kW
Fan geschwindigkeit	500~750 Rpm
Lärm	33 dB
CO2 equivalent	0,51 ton
COP bei A27/W27	10 ~ 5.8
Heizleistung L27/W27	18.4 ~ 4.38 kW
Leistung	3.607 - 0.67 kW

# ABMESSUNGEN

L	1048 mm
---	---------

H	770 mm
---	--------

W	450 mm
---	--------

## PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50% zu senken.

Eigenschaften:

- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, geeignet für Aussentemperaturen bis -7°C
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuscharmem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Glass Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 10.4
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat
- 2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Inklusive Wi-Fi Module

- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen
- SmartGrid technology

**Generiert am: 15.01.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>