

# Profec Regenwasser Versorgungsmanager 4bar Schwarz DVGW Typ Mono rain basic D inkl. selbstansaugender Pumpe, Druckschalter und Füllstandsschalter je (7036641)



# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Max. Temperatur	50 °C
-----------------	-------

Förderhöhe	42,5
------------	------

Typ	Mono rain basic D
-----	-------------------

Typ	inkl. selbstansaugender Pumpe, Druckschalter und Füllstandsanzeige
-----	--

Max Durchfluss	4.8 m <sup>3</sup> /h
----------------	-----------------------

Arbeitsdruck	4 bar
--------------	-------

## PRODUKTINFORMATIONEN

Komplette und anschlussfreundliche Lösung für die bedarfsgerechte Nachspeisung von Trinkwasser in das Verbrauchernetz bei nicht gefülltem Regenwasserspeicher. Die Anlage entspricht der DIN 1988 / EN 1717 und hat eine Nachspeisemenge von 60 l/min (bei 4,5 bar), inklusive 20m-Sensor. Außerdem verfügt sie über eine Druckerhöhungsfunktion für optimale Leistung.

**Generiert am: 07.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)

