

Profec Wasserzähler
Trockenläufer Gusseisen DN50
DIN Flansch 10bar 15m³/h Blau
LXXG Typ Laufrad waagerecht
(7021129)



TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Typ Laufrad

Werkstoff Gusseisen

Modell LXXG

Material Flansch Gusseisen

Material Dichtung Gummi

Anschluss DIN Flansch

Typ waagrecht

Min. temp. 0.1 °C

Arbeitsdruck 10 bar

Max. Temp. 40 °C

Kapazität 25 m³/h

Kapazität Qmax 30 m³/h

Kapazität Qn 15 m³/h

Maß DN50

Q1 ISO 4064 (2005) 1 m³/St

Q3 ISO 4064 (2005) 25 m³/St

Q4 ISO 4064 (2005) 31.25 m³/St

MinimumReadingCapacity 0.0002

MaximumReadingCapacity 999.999

Länge 200 mm

Durchmesser 2 "

Lochkreis 125 mm

ABMESSUNGEN

Einbaumass 200

H 248 mm

PCD 125 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Für Grundwasserabsenkung oder Beregnungsanlagen. Laufrad in Flussrichtung.
(Damit keine Steine und Fremdkörper das Laufrad beschädigen)

Generiert am: 24.05.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0

info@bevo.com
<http://www.bevo.com>

