

**DAB Brunnenpumpe Edelstahl  
304 1" Innengewinde 2,4A  
230VAC mit 1.4m Kabel Typ  
Micra 100M Ölkühlung  
(7030957)**



# TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Edelstahl 304

Pumpengehäuse Edelstahl 304

Material Laufrad 1 Noryl GFN2

Anschluss Innengewinde

Typ Ölkühlung

Max. Temperatur 35 °C

Außen ø 74 mm

Minimale Mediumtemperatur 0 °C  
(kontinuierlich)

Max Durchfluss 2.7 m<sup>3</sup>/h

Druck 1 "

Maximale  
Umgebungstemperatur -5 °C

BEP Kapazität 1.8

Minimale  
Umgebungstemperatur 40 °C

IP Wert IP68, class F

Typ Micra 100M



Leistung	1 PS
Modell	mit 1.4m Kabel
Max. Förderhöhe	90 M
Maß	1"
Spannung	230VAC
Gewicht	13.6 kg
Leistung	0.75 kW
Laufräder	30
Ampere	2,4 A
BEP Förderhöhe	56
PORlh	70.1
PORhh	39.6
PORlq	1.3
PORhq	2.2

## ABMESSUNGEN

Db	74 mm
L	1390 mm
L	1390 mm

ØDi-1

1 "



# PRODUKTINFORMATIONEN

Förderflüssigkeit: sauber, frei von Feststoffen und Schleifmitteln, nicht viskos, nicht aggressiv und chemisch neutral, mit wasserähnlichen Eigenschaften.

Maximal zulässige Menge an Sand: 40 g/m<sup>3</sup>.

Installation: in 3-Zoll-Brunnen oder größer, Tanks und Zisternen, vertikale Lage. Bei waagerechter Installation ist auf eine minimale Belastung der Druckbaugruppe zu achten.

**Generiert am: 08.05.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>