


Flachschlauch NBR/PVC 110 mm 13bar Schwarz 100m Typ Oneflex (7027615)



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|---------------|
| Farbe | Schwarz |
| Typ | Oneflex |
| Werkstoff | NBR/PVC |
| Temperaturbereich | -20°C - 100°C |
| Maß | 110 mm |
| Länge | 100 m |
| Innen ø | 110 mm |
| Außen ø | 115,6 mm |
| Gewicht | 1300 g/m |
| Berstdruck | 39 bar |
| Arbeitsdruck | 13 bar |
| Zugfestigkeit | 11200 kg |
| Wandstärke | 3 mm |

PRODUKTINFORMATIONEN

NBR-Flachschlauch in 51 mm bis 204 mm, mit Einlage, für die industrielle und landwirtschaftliche Bewässerung, mit hoher Verschleißfestigkeit. Bekannt als Zuleitungsschlauch zu Spültrommeln.

Dieser Schlauch hat eine Zugfestigkeit von 4.000 bis 20.000 kg und einen Berstdruck von 30 bar bis zu 50 bar. Er wird bei Arbeitstemperaturen von minus 20 bis +80°C eingesetzt.

Generiert am: 26.05.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>