

**Profec Wasserzähler  
Trockenläufer Messing  
Vernickelt 3/4" Außengewinde  
16bar 0,1A 2m<sup>3</sup>/h DN20 24VAC  
Blau CE/MID SD-A Typ Einstrahl  
(0892312)**



# TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Typ Einstrahl

Werkstoff Messing

Oberflächenbehandlung Vernickelt

Zulassung CE/MID

Modell SD-A

Kapazität Q<sub>max</sub> 4 m<sup>3</sup>/h

Kapazität Q<sub>n</sub> 2 m<sup>3</sup>/h

Anschluss Außengewinde

MinimumReadingCapacity 0.005

MaximumReadingCapacity 9.999

Länge 130 mm

Spannung 24VAC

Breite 77 mm

Temperaturbereich 2°C - 50°C

Arbeitsdruck 16 bar

Geeignet für kalt Wasser

Maß 3/4"

Q1 ISO 4064 (2005) 0.05 m<sup>3</sup>/St

Q3 ISO 4064 (2005) 4 m<sup>3</sup>/St

Q4 ISO 4064 (2005) 5 m<sup>3</sup>/St

DN 20

## ABMESSUNGEN

Einbaumass 190

H 85 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Trockenanzeige-Wasserzähler mit magnetischer Übertragung.  
360 Grad drehbar.  
Kann horizontal oder vertikal montiert werden.

**Generiert am: 24.05.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>