Amiad Automatischer Filter glasfaserverstärktes Nylon DN80 DIN Flansch 8bar 130micron 0,13 mm Edelstahl 316 9-12VDC latch Schwarz/Grün 1 x 3" Ffilter Typ Mini Sigma On-line (7028313)



amiad® WATER SYSTEMS

bevo bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz/Grün
Typ	Mini Sigma On-line
Werkstoff	glasfaserverstärktes Nylon
Material Filtereinsatz	Edelstahl 316
Material Dichtung	EPDM
Anschluss	DIN Flansch
Spannung	9-12VDC latch
Breite	421 mm
Höhe	370 mm
Min. Eingangsdruck	1.5 bar
Arbeitsdruck	8 bar
Max. Temp.	60 °C
Rückspülauslass	1 1/2 "
Kapazität	50 m^3/h
Modell	1 x 3" Ffilter
Filterung	130 micron
Maß	DN80

Rückspüldurchfluss	9,6 m^3/h
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/amiad-automatischer-filter-glasfaserverstaerktes-nylon-dn80-din-flansch-8bar-130micron-0-13-mm-edelstahl-316-9-12vdc-latch-schwarz-gruen-1-x-3-ffilter-typ-mini-sigma-on-line-7028313
Länge	1258 mm
Gewicht	20 kg
Filterfläche	0.16 m^2
Filterung	0,13 mm

ABMESSUNGEN

Cr-1	225 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Amiad Mini Sigma für Online-Installationen.
Der Amiad ADI-P 12VDC-Controller mit einem 2W-Latch-Magnetventil ermöglicht dem Benutzer die Überwachung und Steuerung des Filters von der Amiad-App auf seinem Handy via Bluetooth.
Die App liefert die folgenden Informationen:
DP- und Spülzyklus-Zähler.
Warnmeldungen (niedrige/hohe Drücke) und schwache Batterie.
Berichte und Daten zur Leistungshistorie.
Der Selbstreinigungszyklus wird durch einen integrierten DP-Schalter geschaltet, ausgelöst durch: Signal vom DP-Schalter, voreingestellt auf 7 psi (0,5 bar), ein Zeitintervallparameter oder durch einen manuellen Start. Spülzeit von 10 Sekunden.
Geliefert mit 1 1/2" Spülventil.

Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life